Falk Buhse, Chefredakteur SIRADOS Baudaten

WEKA

Kissing, im Juli 2026

Unser Service für Ihre Daten!

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der Lieferung Juli 2026 bringen Sie Ihre Baudaten auf den neuesten Stand. Die Leistungstexte der überarbeiteten Gewerke wurden aktualisiert und preislich fortgeschrieben.

Heute umfasst Ihr Praxishandbuch **über 16.500 Positionen.** Damit steht Ihnen ein breites Spektrum an Leistungstexten für die Ausschreibung von Neubauprojekten zur Verfügung. Sollten Sie dennoch Positionen für bestimmte Fälle vermissen, so lassen Sie es uns wissen – am besten per E-Mail an redaktion@sirados.de.
Wir von der Redaktion sind stets bemüht, unser Datenangebot zu verbessern, und freuen uns über Anregungen von Anwenderseite.

Datenqualität lebt vom Praxisbezug! Neben regelmäßigen Updates basieren unsere Daten auch auf dem Wissen und den Erfahrungen unserer Nutzer. Je mehr Leistungsverzeichnisse und Preisspiegel wir erhalten, desto präziser können wir den Markt abbilden.
Unterstützen Sie uns mit Ihren Daten, **werden Sie Datenlieferant!** Bei Interesse schreiben Sie uns einfach an redaktion@sirados.de. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

So viel für heute aus der Redaktion.

Ihr

Falk Buhse

Entnommen aus: Praxishandbuch Neubau

IMPRESSUM

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Grundwerk einschließlich 65. Aktualisierungs- und Ergänzungslieferung Juli 2026

© 1988–2026 by WEKA Media GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Text und Data Mining (§ 44b UrhG und Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2019/790 (DSM-Richtlinie)).
Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nicht gestattet.

Wichtiger Hinweis
Die WEKA Media GmbH & Co. KG ist bemüht, ihre Produkte jeweils nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. Die WEKA Media GmbH & Co. KG gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit bzw. Verwendbarkeit ihrer Produkte zu einem bestimmten Zweck. Die Auswahl der Ware, deren Einsatz und Nutzung fallen ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Kunden.

WEKA Media GmbH & Co. KG
Sitz in Kissing
Registergericht Augsburg
HRA 13940

Persönlich haftende Gesellschafterin:
WEKA Media Beteiligungs-GmbH
Sitz in Kissing
Registergericht Augsburg
HRB 23695
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Jochen Hortschansky

WEKA Media GmbH & Co. KG
Römerstraße 4, 86438 Kissing
Fon 08233 23-4000
Fax 08233 23-7400
service@sirados.de
www.sirados.de

Umschlag geschützt als Geschmacksmuster der
WEKA Media GmbH & Co. KG
Satz: WEKA Media GmbH & Co. KG, Römerstraße 4, 86438 Kissing
Druck: Neue Druck + Service GmbH, Dr.-Dürrwanger-Straße 46, 86156 Augsburg
Printed in Germany 2026

ISBN 978-3-8111-5370-7

Entnommen aus: Praxishandbuch Neubau

Titelübersicht

1001 Gerüstarbeiten 2

10010 Gerüstarbeiten 2

1001003	Vorbereitende Arbeiten	2
1001005	Fassadengerüste	3
1001007	Hängegerüste	21
1001008	Gerüstüberbrückungen	24
1001010	Innengerüste	28
1001013	Raumgerüste	34
1001017	Bockgerüste	40
1001020	Arbeitsbühnen, fahrbare Gerüste	42
1001023	Traggerüste	49
1001025	Ausleger/Konsolgerüste	51
1001027	Dachflächen, Fanggerüste	54
1001035	Fußgängertunnel	61
1001037	Schutzdächer, Durchgänge	62
1001038	Geländer, Seitenschutz	64
1001040	Gerüstbekleidungen	64
1001044	Aufgänge	68
1001047	Schutzgerüste	73
1001050	Sonderkonstruktionen	75
1001055	Wetterschutzdächer	80
1001060	Gerüstaufzüge	84
1001062	Gerüstverankerungen	89
1001090	Sonstige Leistungen	91
1001097	Stundensätze	92

Entnommen aus: Praxishandbuch Neubau

1001 Gerüstarbeiten

Hinweis:
Bei Abweichungen des Regelaufbaues entsprechend der Zulassungen, dem Produkthandbuch und der Aufbau- und Verwendungsanleitung der Gerüsthersteller ist eine statische Berechnung für diesen Einzelfall zu erstellen. In jedem Falle ist die Eignung des Gerüstes durch den Hersteller nachzuweisen.

Vom Ausschreibenden sind die vom Gerüst auszuführenden Arbeiten (Verwendungszweck) anzugeben, z.B. Rohbau, Ausbau, Wärmedämm-Verbundsystem mit „Dicken"-Angabe, vorgehängte Fassade etc.
Die Gerüstböden sollten entsprechend den Arbeiten geschlossen oder gelocht gewählt werden.

Verankerungen:
Prüfberichte für Verankerungen ab 10,00 m Höhe sollten stets angefordert werden.

10010 Gerüstarbeiten

1001003 Vorbereitende Arbeiten

1001003020	Flächen prüfen, Tragfähigkeit, Ebenheit				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,010 h	0,6 min	KG 392 | 392	0,45	0,54	0,65

Einzurüstende Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen, z.B. Beton, Putz, Mauerwerk.

1001003030	Genehmigungen Flächennutzung				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	psch	h	min	KG 392 | 392	168,50	315,00	533,50

Einholung der erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen zur Gerüststellung und Nutzung öffentlicher Flächen.
Genehmigungszeitraum : .....

Hinweis:
Anfallende Gebühren werden separat vergütet.

1001003040	Genehmigungen, Verlängerung				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	StWo	h	min	KG 392 | 392	45,00	61,70	88,70

Verlängerung der Genehmigung zur Gerüststellung auf öffentlichen Flächen.

1001003090	Dübel-Ausziehversuch				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	h	min	KG 399 | 399	55,10	84,30	163,50

Ermittlung und Dokumentation von Dübelauszugsversuchen am Objekt. Die Zugversuche sind gemäß den Vorgaben des Herstellers, der Verankerungsmittel, am Untergrund durchzuführen.
Die Dokumentation ist dem Bauherrn/Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung auszuhändigen.

1001003110	Planenabdeckung unter Gerüst				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,030 h	1,8 min	KG 392 | 392	2,90	4,40	6,20

Abdecken des Gerüstaufstellbereichs mit PE-Planen, wandseitig in ca. 1,00 m Höhe am Gebäude befestigen.
Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.
Planenbreite : ca. 2,50 m

Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse : W06

1001005540	Standgerüst, Kamin, Lastklasse 4, W09, Gebrauchsüberlassung				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	StWo	h	min	KG 392 | 392	47,00	61,70	75,30

Gebrauchsüberlassung des Standgerüstes am Kamin, einschließlich Dachflächen-Abdeckung.
Bauart : Standgerüst
Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung
Veränderungen während GÜ : .....
Verwendungszweck : .....
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)
System-/Breitenklasse : W09

1001005555	Verbindungssteg, Kamine, Lastklasse 3, W09, Aufbau				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m	0,600 h	36,0 min	KG 392 | 392	34,40	41,80	48,10

Verbindungssteg zwischen den Kaminen bzw. dem Fassadengerüst für Materialtransporte, einschließlich erforderlicher Verankerung bzw. Verstrebung und Schutzgeländer aufbauen.
Bauteil Gerüst : Verbindungssteg
Leistungsumfang : Aufbau
Erforderliche Verbreiterung : ..... (Vergütung in gesonderter Position)
Besondere Anforderungen : .....
Sonderlasten : .....
Vorgaben aus Nachweisen/Gutachten : .....
Abweichungen von der ATV : .....
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse : W09

1001005560	Verbindungssteg, Kamine, Lastklasse 3, W09, Abbau				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m	0,400 h	24,0 min	KG 392 | 392	23,00	27,90	32,20

Verbindungssteg zwischen den Kaminen bzw. dem Fassadengerüst für Materialtransporte, einschließlich erforderlicher Verankerung bzw. Verstrebung und Schutzgeländer abbauen.
Bauteil Gerüst : Verbindungssteg
Leistungsumfang : Abbau
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse : W09

1001005570	Verbindungssteg, Kamine, Lastklasse 3, W09, Gebrauchsüberlassung				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	mWo	h	min	KG 392 | 392	7,50	9,40	11,20

Gebrauchsüberlassung des Verbindungssteges bei Kamingerüst.
Bauteil Gerüst : Verbindungssteg
Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung
Veränderungen während GÜ : .....
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)
System-/Breitenklasse : W09

Spannweite : .....
Abmessung : .....

1031120115	Gitterrost, verzinkt, 30/30 mm, Höhe 35 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	1,500 h	90,0 min	KG 359 | 359	150,50	175,00	199,50

wie beschrieben.

Bauhöhe : 35 mm
Raster : 30/30 mm
Blechdicke : 1 mm
Spannweite : .....
Abmessung : .....

1031120116	Gitterrost, verzinkt, 33/11 mm, Höhe 35 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	1,500 h	90,0 min	KG 359 | 359	152,50	175,00	199,50

wie beschrieben.

Bauhöhe : 35 mm
Raster : 33/11 mm
Blechdicke : 3 mm
Spannweite : .....
Abmessung : .....

1031120120	Gitterrost, verzinkt, 40/10 mm, Höhe 30 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	1,500 h	90,0 min	KG 359 | 359	158,00	177,00	199,50

wie beschrieben.

Bauhöhe : 30 mm
Raster : 40/10 mm
Blechdicke : 3 mm
Spannweite : .....
Abmessung : .....

1031120200	Gitterrost, verzinkt, 80/80 mm, Höhe 50 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	1,500 h	90,0 min	KG 359 | 359	159,00	181,50	200,50

wie beschrieben.

Bauhöhe : 50 mm
Raster : 80/80 mm
Blechdicke : 3 mm
Spannweite : .....
Abmessung : .....

1031120310	Gitterrost, verzinkt, 30/30 mm, Höhe 30 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	1,000 h	60,0 min	KG 359 | 359	99,40	118,50	128,50

Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, inkl. eingefasstem und verschweißtem Rand, mit umlaufendem Rahmen aus verzinktem Stahl-Winkelprofil.
Belastung : .....
nach EN 10027-1 : S 235 JR

Entnommen aus: Praxishandbuch Neubau

1039218430	Zementplatten-Vorsatzschale, 1 x 12,5 mm, Holzunterkonstruktion				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,700 h	42,0 min	KG 345 | 345	73,60	85,80	96,10

Vorsatzschale, Unterkonstruktion aus Holz und Beplankung aus Zementbauplatten, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, Plattenfugen mit systemgerechtem Kleber (PU) verklebt; Oberfläche geeignet für nachfolgende Belegung mit Fliesen (Q1).

Bauteil : Vorsatzschale
Art der Unterkonstruktion : Holzunterkonstruktion
Breite Latte : 50 mm
Höhe Latte : 30 mm
Achsabstand : .....
Abstand Wand : .....
Art der Platte : Zementplatte
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Dicke Platte : 12,5 mm
Typ Platte : .....
Kantenausbildung : .....
Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1) : A1
Rohdichte Platte : .....
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2) : .....
Dicke Trennwand : 42 mm
Max. Höhe : .....
Angeb. Fabrikat : .....

1039218480	Harzkompositplatte, Vorsatzschale, 1 x 10 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,650 h	39,0 min	KG 345 | 345	244,00	293,30	345,00

Vorsatzschale aus Harz-Kompositplatten, freistehend, mit Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und Mineraldämmstoffeinlage, mit 10 mm Wandabstand aufstellen.

Bauteil : Vorsatzschale
Zusätzliche Eigenschaft : freistehend
Art der Unterkonstruktion : Metallunterkonstruktion
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)
Wärmedämmung : Mineralwolle
Anwendungstyp : WTR
Typ Profil : CW/UW 75/50(40)/06
Achsabstand : 625 mm

Art der Platte : Harzkompositplatte
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Dicke Platte : 10 mm
Typ Platte : .....
Kantenausbildung : .....
Baustoffklasse (DIN 4102-1) : B1
Rohdichte Platte : .....
Dicke Dämmstoff : 40 mm
Rohdichte Dämmstoff : .....
Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1) : A2-s1, d0
Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2) : .....
Dicke Trennwand : 95 mm

Entnommen aus: Praxishandbuch Neubau

1039285710	Schattenfuge, 20 mm, Trennwand				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m	0,120 h	7,2 min	KG 345 | 345	11,50	13,30	16,90

Anschluss für Trennwände als Schattenfuge herstellen. Gipsplattenbekleidungen mit gleichmäßigem Abstand an die Wand bzw. die Decke heranführen.
Kantenschutzwinkel an den freien Bekleidungsenden einbauen.
Bauteil : Trennwand
Art der Platte : Gipsplatte
Anschluss : Schattenfuge
Form Profil : Kantenprofil
Breite Fuge : 20 mm
Material : .....
Angeb. Fabrikat : .....

10393 Verspachtelungen, Verfugungen, Armierung

1039320 Armierung

1039320015	Fugenbewehrung, gespachtelt, Q3, Gipsplattenbekleidung				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m	0,080 h	4,8 min	KG 345 | 345	4,90	6,15	8,15

Rand- und Fugenbereich von Gipsplattenbekleidung mit Fugenbewehrung aus Glasfaserstreifen und Verspachtelung, für Oberflächenqualität Q3.
Bauteil : Gipsplattenbekleidung
Anschluss : Fugenbewehrung
Oberflächenbearbeitung : gespachtelt
Material Spachtelmasse : .....
Oberflächenqualität : Q3

1039320025	Fugenbewehrung, gespachtelt, Q4, Gipsplattenbekleidung				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m	0,100 h	6,0 min	KG 345 | 345	4,50	5,70	7,15

Rand- und Fugenbereich von Gipsplattenbekleidung mit Fugenbewehrung aus Glasfaserstreifen und Verspachtelung, für Oberflächenqualität Q4.
Bauteil : Gipsplattenbekleidung
Anschluss : Fugenbewehrung
Material : Glasfasergewebe
Oberflächenbearbeitung : gespachtelt
Material Spachtelmasse : .....
Oberflächenqualität : Q4 (erhöhte Anforderung an die Ebenheit)

1039320160	Kantenschutzstreifen, Kunststoffwinkel, papierkaschiert				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m	0,100 h	6,0 min	KG 345 | 345	5,50	6,30	7,60

Kantenschutzstreifen aus auf Papier aufkaschierten Kunststoff-Winkeln, für Trockenbau-Bekleidungen.
Bauteil : Trockenbau-Bekleidung
Anschluss : Kantenschutzstreifen
Material : Kunststoffwinkel, papierkaschiert
Angeb. Fabrikat : .....

Art der Platte, untere Lage : Holzfaserplatte
Dicke Platte, 2. Lage : 10 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1039627310	Trockenestrich, Verbundplatte GF+Polystyrol, 38 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,280 h	16,8 min	KG 352 | 353	42,30	50,70	60,00

Trockenestrich als Verbundelemente aus Gipsfaserelementen mit Nut, einschließlich PS-Hartschaumplatten auf vorhandene, planebene, tragfähige Holzbalken- oder Massivdecke.
Art des Untergrunds : .....
Deckensystem : .....
Konstruktionshöhe : 38 mm
Art der Platte : Verbundplatte
Art der Platte, Trockenestrich : Gipsfaserplatte
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Ausführung : mit Nut
Dicke Platte : 18 mm
Art der Platte, untere Lage : Polystyrol-Hartschaumplatten
Dicke Platte : 20 mm
Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : E
Flächenlast : max. 3 kN/m²
Zusätzliche Angabe : Trittschallverbesserung (auf Massivdecke) 16 dB
Angeb. Fabrikat : .....

1039627320	Trockenestrich, Verbundplatte GF+Polystyrol, 40 mm, REI 30				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,280 h	16,8 min	KG 352 | 353	41,90	50,90	60,30

Trockenestrich als Verbundelemente aus zwei Gipsfaserplatten mit Stufenfalz, einschließlich PS-Hartschaumplatten auf vorhandene, planebene, tragfähige Holzbalken- oder Massivdecke.
Deckensystem : .....
Konstruktionshöhe : 40 mm
Art der Platte : Verbundplatte
Art der Platte, Trockenestrich : Gipsfaserplatte
Anzahl Plattenlagen : 2-lagig
Ausführung : mit Stufenfalz
Dicke Platte : 10 mm
Baustoffklasse (DIN 4102-1) : A
Art der Platte, untere Lage : Polystyrol-Hartschaumplatten
Dicke Platte : 20 mm
Baustoffklasse (DIN 4102-1) : B1
Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2) : REI 30
Zul. Punktlast : 1,5 kN
Angeb. Fabrikat : .....

1039627330	Trockenestrich, Verbundplatte GF+MW, 35 mm, REI 90				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,280 h	16,8 min	KG 352 | 353	39,00	49,70	56,60

Trockenestrich als Verbundelemente aus zwei Gipsfaserplatten, mit Stufenfalz, einschließlich Mineralwolleplatten als Trittschalldämmung, inkl. Randstreifen auf vorhandene, planebene und tragfähige Holzbalken- oder Massivdecke.
Deckensystem : .....
Konstruktionshöhe : 35 mm

1039742010	Kabelschott S 90, Mineralwolle, bis 0,01 m²				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,500 h	30,0 min	KG 353 | 354	63,20	75,20	90,00

Kabelschott S 90 aus Mineralwolleplatten und einer dämmschichtbildenden Brandschutzbeschichtung in quadratischer und runder Form. Einbau in Brandwände und -decken. Anwendungsbereich gemäß Zulassung beachten.

Mindestdicke Decken : 18 cm
Mindestdicke Wände : 24 cm
Mindestabstände zwischen
Leibung und Kabeltrasse : 5 cm
Kabeltrassen untereinander : 15 cm
Lage des Schotts : .....
Zulassungsnummer : .....
Gültig bis : .....
Anzahl und Art der Kabel : .....
Kabelmaterial : .....
Alterungsbeständigkeit : .....
Nachweis durch Prüfinstitut : .....

Größe : bis 0,01 m²
Angeb. Fabrikat : .....

Hinweis:
Bei Verwendung von Dämmschichtbildnern dürfen keine Rissbildungen entstehen. Dämmschichtbildner müssen ohne Nachbehandlung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit langzeit- und alterungsbeständig sein. Ein entsprechender Nachweis durch Prüfzeugnis einer zugelassenen Materialprüfanstalt ist vorzulegen.

1039742020	Kabelschott S 90, Mineralwolle, bis 0,04 m²				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,600 h	36,0 min	KG 353 | 354	66,70	84,90	105,00

wie beschrieben.

Größe : bis 0,04 m²
Angeb. Fabrikat : .....

1039742030	Kabelschott S 90, Mineralwolle, bis 0,15 m²				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,900 h	54,0 min	KG 353 | 354	92,70	113,00	145,00

wie beschrieben.

Größe : bis 0,15 m²
Angeb. Fabrikat : .....

1039742040	Kabelschott S 90, Mineralwolle, bis 0,50 m²				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	1,900 h	114,0 min	KG 353 | 354	172,00	197,50	213,00

wie beschrieben.

Größe : bis 0,50 m²
Angeb. Fabrikat : .....

Schutzart : IP20
EN-Typ : Typ 2
Einbaumaß : 3 TE
Angeb. Fabrikat : .....

1050310010	PV-Überspannungs-Ableiter, < 1000 V DC				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	1,150 h	69,0 min	KG 446 | 446	313,00	388,50	461,00

wie beschrieben.

Gesamtableitstrom : 40 kA
Max. Betriebsspannung : 500 V DC
Max. PV-Spannung : < 1000 V DC
Schutzpegel : < 4 kV
Ansprechzeit : < 25 ns
Schutzart : IP20
EN-Typ : Typ 2
Einbaumaß : 3 TE
Angeb. Fabrikat : .....

1050310015	PV-Überspannungs-Ableiter, < 1200 V DC				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	1,150 h	69,0 min	KG 446 | 446	360,00	431,00	498,00

wie beschrieben.

Gesamtableitstrom : 30 kA
Max. Betriebsspannung : 600 V DC
Max. PV-Spannung : < 1200 V DC
Schutzpegel : < 4,5 kV
Ansprechzeit : < 25 ns
Schutzart : IP20
EN-Typ : Typ 2
Einbaumaß : 3 TE
Angeb. Fabrikat : .....

1050310020	PV-Überspannungs-Ableiter, Fernmeldekontakt, < 600 V DC				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	1,230 h	73,8 min	KG 446 | 446	307,00	368,00	436,50

Überspannungs-Ableiter zum Schutz vor Überspannungen bei Photovoltaik-Anlagen als verdrahtungsfertige modulare Kompletteinheit, mit allem systemgebundenen Zubehör und Befestigungsmaterial.
Bauteil Elektrotechnik : Photovoltaik-Überspannungs-Ableiter
Anzahl Pole : mehrpolig
Meldeeinrichtung : Fernmeldekontakt
Sicherheitseinrichtung : kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
Betriebskontrolle : optische Funktionsanzeige

Gesamtableitstrom : 40 kA
Max. Betriebsspannung : 300 V DC
Max. PV-Spannung : < 600 V DC
Schutzpegel : < 2,5 kV
Ansprechzeit : < 25 ns
Schutzart : IP20
EN-Typ : Typ 2

Entnommen aus: Praxishandbuch Neubau

Titelübersicht

1075 Raumlufttechnische Anlagen 2

10750 Raumlufttechnische Anlagen 2

1075002 Decken-, Wandlufterhitzer, PWW/PHW 2
1075008 Rohrventilatoren 4
1075009 Wandventilatoren 5
1075011 Dachventilatoren 6
1075012 Zu- und Abluftautomaten 7
1075014 Wohnraumlüftung Lüfter 7
1075015 Wohnraumlüftung Aggregate 11
1075018 Flächenfilter 11
1075019 Luftfilterboxen 15
1075025 Dezentral-Lüftungsgerät mit WRG 15
1075026 Zentral-Lüftungsgerät mit WRG 19
1075027 Kompaktgeräte mit WRG 21
1075029 Plattenwärmetauscher mit WRG 22
1075033 Rohrschalldämpfer 23
1075034 Telefonieschalldämpfer 24
1075044 Rohre, rund/Stahl 24
1075045 Rohrbögen, rund/Stahl 25
1075046 Abzweige, rund/Stahl 27
1075048 Reduzierungen, rund/Stahl 28
1075049 Enddeckel, rund/Stahl 29
1075050 Reinigungsöffnungen, rund/Stahl 30
1075052 Muffen, Steckverbinder, Bundkragen, rund/Stahl 31
1075053 Zubehör, Wickelfalzrohre, rund/Stahl 32
1075064 Rohre, rund/Aluminium 33
1075070 Regel- und Feuerschutzklappen 34
1075076 Steuerung 36
1075080 Fort- und Außenluftdurchlässe, Metall, PP 36
1075081 Luftdurchlässe 37
1075087 Brandschutz 38

Entnommen aus: Praxishandbuch Neubau

1075053 Zubehör, Wickelfalzrohre, rund/Stahl

1075053010	Lüftungsrohrschelle, verzinkt, 100 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,180 h	10,8 min	KG 431 | 431	18,60	22,80	27,10

Lüftungsrohrschelle mit Gummieinlage und Gewindeanschluss.
Befestigungselement : Lüftungsrohrschelle
Material : Bandstahl
Oberfläche : verzinkt
Breite Bandstahl : 25 mm
Dicke Bandstahl : 1,5 mm
Gewindeanschluss : M8

Durchmesser : 100 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1075053015	Lüftungsrohrschelle, verzinkt, 125 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,200 h	12,0 min	KG 431 | 431	20,60	25,20	30,10

wie beschrieben.

Durchmesser : 125 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1075053020	Lüftungsrohrschelle, verzinkt, 140 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,230 h	13,8 min	KG 431 | 431	23,60	28,90	34,00

wie beschrieben.

Durchmesser : 140 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1075053025	Lüftungsrohrschelle, verzinkt, 150 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,250 h	15,0 min	KG 431 | 431	25,20	30,60	36,60

wie beschrieben.

Durchmesser : 150 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1075053035	Lüftungsrohrschelle, verzinkt, 180 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,280 h	16,8 min	KG 431 | 431	28,70	34,70	41,30

wie beschrieben.

Durchmesser : 180 mm
Angeb. Fabrikat : .....

Ausführung : mit Reguliermöglichkeit
Ausstattung : mit Einbaurahmen
Einbau : Kanäle
Gitterbreite : 325 mm
Gitterhöhe : 75 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1075081410	Lüftungs-Tellerventil, farbbeschichtet, 100 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,200 h	12,0 min	KG 431 | 431	30,80	36,50	43,60

Lüftungs-Tellerventil für Zu- oder Abluft, mit Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial.
Bauteil Raumlufttechnik : Lüftungs-Tellerventil
Verwendung : Zu- und Abluft
Material : Stahlblech
Oberfläche : farbbeschichtet

Durchmesser : 100 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1075081425	Lüftungs-Tellerventil, farbbeschichtet, 160 mm				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	St	0,250 h	15,0 min	KG 431 | 431	47,70	56,60	64,40

wie beschrieben.

Durchmesser : 160 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1075087 Brandschutz

1075087010	Brandschutzdämmung, 80 mm, Lüftungskanal				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,480 h	28,8 min	KG 439 | 439	87,90	106,00	125,00

Brandschutzdämmung für Lüftungskanäle und Formstücke als feuerbeständige Blechkanalverkleidung zur Überbrückung von Brandabschnitten, zugelassen für Stahlblech-Lüftungsleitungen und -konstruktionen in haustechnischen Anlagen.
Bauteil Dämmung : Brandschutzdämmung
Verwendung : Lüftungskanäle, Formstücke
Dämmstoff : Mineralwolle
Material Kaschierung : Aluminium

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A1
Dämmschichtdicke (DSD) : 80 mm
Angeb. Fabrikat : .....

1075087020	Brandschutzdämmung, 100 mm, Lüftungskanal				von (€)	mittel (€)	bis (€)
	m²	0,480 h	28,8 min	KG 439 | 439	98,60	121,00	145,00

wie beschrieben.

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A1
Dämmschichtdicke (DSD) : 100 mm
Angeb. Fabrikat : .....